



- H.265/H.264, sıkıştırma standartlarını destekler,
- ONVIF, Highprofile S, Highprofile G ve birçok büyük üretici tarafından yapılan ONVIF, RTSP standartlarına uyumlu ağ kameralarına destek olabilir.
- NVR yerel istihbaratı destekleyin: hedef sayımı, kalan / kaybedilen nesne, alan tespiti, çizgiyi geçme.
- Akıllı Analiz desteği, (uyumlu ip kamerada)

- > Hedef Sayımı
- > Kayıp Nesne
- > Alan Tespiti
- > Sınır İhlali

- P2P bulut hizmetleri; bulut erişimi, izleme ve ileme yoluyla herhangi bir zamanda, herhangi bir yerden NVR işlevlerine erişim desteği,
- Ön izleme ekranında her hangi bir kanalda kayıt oynatma desteği,
- Ağ üzerinde Merkezi İzleme ve Yönetim Yazılımını desteği,
- 4 adet HDD bağlanabilir (Maksimum 8TB'a kadar).
- 216 Mbps bant genişliğini destekler

VİDEO VE SES GİRİŞİ	
Video Girişi	64ch 4K ve altında çözünürlük H.265 / H.264 IP kamera
Bant Genişliği	216M
Ses Girişi	IPC kompozit akış ağ ses girişi
VİDEO VE SES ÇIKIŞI	
HDMI Çıkışı	1CH , Çözünürlük : 4K (3840 x 2160) / 30Hz , 1920 x 1080 / 60Hz , 1600 x 1200 / 60Hz , 1280 x 1024 / 60Hz , 1280 x 720 / 60Hz , 1024 x 768 / 60Hz
VGA Çıkışı	1CH , Çözünürlük : 1920 x 1080 / 60Hz , 1280 x 1024 / 60Hz , 1280 x 720 / 60Hz , 1024 x 768 / 60Hz
Ses Çıkışı	1CH , RCA portu ( Doğrusal seviye , empedans : 1KΩ
Önizleme Böl	1/4 // 9/16/25/36 ekran
VİDEO VE SES KODLAMA	
Video Çözünürlüğü	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P ve daha düşük çözünürlük
Senkronize Oynatma	16 kanal / 9ch / 4ch Senkronize Oynatma ( çeşitli erişim modlarında Farklı )
Ağ Bağlantı Noktası	1 x RJ45 10M / 100M / 1000M uyumlu Ethernet bağlantı noktası
USB Girişi	Ön 1x USB2.0; Arka 1x USB2.0
HDD	
HDD Bağlantı Noktası	4x SATA
Maksimum kapasite	8TB'a kadar her port
AĞ YÖNETİMİ	
Ağ Protokolü	UPnP (Tak ve Çalıştır), SNMP (Basit Ağ Yönetimi), NTP (Ağ Zaman İşleyişi), SADP (Cihaz Ağ Arama), SMTP (Posta Hizmeti), NFS (Erişim NAS), iSCSI (IP SAN Uygulaması), PPPoE (Çevirme ... Internet erişimi), DHCP (otomatik olarak IP adresini al)
P2P UZAKTAN GÖZLEMLEME	
AEeye	iPhone, iPad, Android Akıllı telefonu destekler / Windows 7 ve üstü bilgisayar istemcisini destekler, Apple MAC bilgisayar istemcisini destekler
DİĞER ÖZELLİKLER	
Güç Kaynağı	DC 12V6A (harici adaptör)
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C - +55 °C
Çalışma Nem	10 %-90 %
Güç Tüketimi	≤30W (HDD hariç )
Boyutlar	Cihaz : 440mm x 356mm x 68.5mm Ambalaj : 555mmX450mmX130mm
Ağırlık (HDD'siz)	NW : 5.7Kg ; Paketleme : 6.9Kg
Dış karton	4 adet / karton. Boyut : 580mm x 575mm x 480mm ; Ambalaj : 30Kg
Yükleme Metodu	Masaüstü kurulumu